

# Ресиверы

Teploros BR

основные характеристики



## Основные характеристики ресивера Teploros BR

Модели	Teploros BR-1,0	Teploros BR-1,6	Teploros BR-2,0	Teploros BR-3,2	Teploros BR-4,0	Teploros BR-6,3	Teploros BR-8,0	Teploros BR-10,0	Teploros BR-16,0	Teploros BR-20,0	Teploros BR-25,0
Внутренний объем, м <sup>3</sup>	1,0	1,6	2,0	3,2	4,0	6,3	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
Рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,8(8,0)										
Рабочая температура °С	От -60 до +180										
Рабочая среда	воздух										
Люк условный проход Ду, мм	425/325										
Вход воздуха	65	50	100	80	150	200	150	200	200	250	300
Выход воздуха	65	50	100	80	150	200	150	200	200	250	300
Для очистки	80	80	80	50	80	50	50	50	50	50	50
Для предохранит. клапана	50	50	50	50	50	80	80	80	150	150	2x150
Слив конденсата Ду, мм	25										
К манометру в машинном отделении	М 20x1,5										
К регулятору производительности Ду, мм	15										
К манометру Ду, мм	6										
Габаритные размеры <sup>3</sup> :	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1600	1600	2000	2000	2200
Внутренний диаметр D, мм	1160	1600	2200	2300	3000	3600	3300	4400	4200	5400	5600
Длина L, мм	1810	2260	2860	3250	3855	4565	4415	5515	5510	6865	7152
Высота H, мм											
Масса Котельной (без воды) <sup>4</sup> , кг	360	470	570	830	1060	1460	1720	2205	2910	3565	4990

1 – производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Воздухосборника.

2 – производитель оставляет за собой право изменить массу Воздухосборника.